

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COM	COM				1E	1D	1C	1DP	2E	2D	2C	2DP	3E	3D	3C	3DP	4E	4D	4C	4B
PIN	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
COM	4A	4F	4G	3B	3A	3F	3G	▫	2B	2A	2F	2G		1B	1A	1F	1G	△		COM

DISPLAY MODE	TN/POSITIVE/REFLECTIVE	DUTY	STATIC	BIAS		4			Longtech Optics Co., Ltd
VIEWING ANGLE	6:00 O'CLOCK	SAMPLE	Yes ☐ No ■			3			
DRIVING VOLTAGE	3.0-5.0V	APPLICATION:				2			MODEL NO: FP-1103P; DWN: WYJ 20070709; UNIT: mm
OPERATING TEMP	-20° C TO 70° C	INSTRUMENT ☐ HOME APPLIANCESS ☐ AIR-CONDITION ☐ TELEPHONE ☐ AUTOMOBILE ☐ OTHER ☐				1			CUSTOMER NO: ; CHK: ; SCALE: 1 : 1
STORAGE TEMP	-20° C TO 70° C					WER	MODIFY CONTENTS	NAME/DATE	CUSTOMER: ; APP: ; SHEET: SHEET 1 OF 1
CONNECTOR	PIN W510110					CROSSING POINTS IN THE VIEW: YES ☐ NO ☐			TOLERANCES UNLESS OTNERWISE STATED X: ±0.10 XX: ±0.20 ANGLE ±0.1°